

	STANDARD	TECHNIQUE	HAUTES PERFORMANCES	SPECIFIQUE
CAGOULES AUTOMATIQUES				
TEINTE VARIABLE				
TEINTE FIXE				
Positionnement				
Art. N°	0713 82 100	0984 743 300	0984 743 200	0984 743 400
Teinte	11	4/9-13	4/9-13	4/9-13
Utilisation :				
MMA (électrodes enrobées)	*	**	***	***
TIG	*	*	**	**
MIG/MAG	*	**	***	***
Plasma	*	*	***	***
Chalumeau	*	/	/	***
Laser	/	/	/	/
Capteurs	/	2	4	4
Poids	490 g	425 g	458 g	1180 g
Champs de vision (mm)	100 x 90	110 x 90	93 x 43	93 x 43
Energie	/	/	solaire	solaire
Obscurcissement	/	/	0,3 ms	0,2 ms
Délai de retour au clair	/	/	0,6 à 0,8 s	0,1 à 1 s
Sensibilité	/	/	Oui	Oui
Température	/	-5°C à +55°C	-5°C à 55°C	-5°C à 55°C
Position meulage	/	Non	- f _{meulage} 4	- f _{meulage} 4
Avantages	économique	économique soudage occasionnel	rapport qualité / prix	ventilation vision périphérique

*** adapté Parfaitement adapté
 ** adapté Suffisant
 * Suffisant