












RUBANS ADHESIFS

	Rubans oranges				Bandes toilées				Ruban strié jaune	Bande aluminium	Ruban d'emballage
Désignation	Ruban orange BASIC	Ruban orange	Ruban orange souple	Ruban orange haute qualité	Bande toilée universelle orange	Bande toilée universelle grise	Bande toilée thermoudurcissable	Bande toilée large noire			
Référence	0992 500 999 33 m x 50 mm	0992 501 33 m x 50 m 0992 751 33 m x 75 mm	0992 502 33 m x 50 mm 0992 752 33 m x 75 mm	0992 500 33 m x 50 mm 0992 575 33 m x 75 mm	0874 100 250 50 m x 50 mm 0874 100 275 50 m x 75 mm	0992 935 170 50 m x 50 mm	0992 935 163 50 m x 50 mm	0992 935 171 25 m x 90 mm	0992 401 250 33 m x 50 mm	0875 650 50 50 m x 50 mm 0992 935 075 50 m x 75 mm 0874 100 397 50 m x 100 mm	0985 050 200 Transparent 0985 050 202 Blanc 0985 050 201 Havane 100m x 50 mm
Photo											
Support	PE	PVC	PVC	PVC	PE	Toile enduite	Toile enduite PE	Toile coton/PE	PVC	Aluminium ep 40 µ	PP
Epaisseur	0,11 mm	0,09 mm	0,09 mm	0,125 mm	0,22 mm	0,20 mm	0,30 mm	0,33 mm	0,15 mm	80 µ	54 µ
Allongement	200 %	200 %	200 %	120 %	20 %	20 %	30 %	8 %	100 %	3 %	75 %
Résistance à la rupture	15 N/cm	22 N/cm	26 N/cm	22 N/cm	35 N/cm	35 N/cm	70 N/cm	85 N/cm	21 N/cm	24 N/cm	75 N/cm
Tenue à la température	-5°C à +50°C	+70°C	+70°C	+70°C	-50°C à +65°C	-50°C à +65°C	-50°C à +110°C	-50°C à +80°C	-5°C à +60°C	+250°C	-
Pour qui et pour quoi ?	Chantiers et maçons	Bâtiment, Chantier	Bâtiment (plaquistes et tailleurs de pierre), Chantier	Bâtiment	- utilisation universelle - maçonnerie et plaquiste (Batiment et chantier)	- utilisation universelle pour la réparation	Installateurs (plombiers, chauffagistes, électriciens, ...)	- utilisation universelle - réparation provisoire - relieur	Bâtiment : - masquage et protection (très utilisés par les peintres) - fixation de films de protection	Bâtiment : - chauffage, ventilation - panneaux de sous-toiture - réflecteurs, écrans thermiques	- fermeture de colis en carton
Caractéristiques et bénéfices clients	- produit d'entrée de gamme pour des utilisations très basiques (sans besoin de résistance)	- 1 ^{er} prix en PVC (à choisir lorsque le prix est le critère d'achat le plus important)	- la meilleure vente (très bon rapport qualité/prix)	- la meilleure qualité en ruban PVC	- la qualité des toilés (forte adhésivité) - se découpe facilement	- haute adhérence - résistant à l'eau - bonne résistance à l'abrasion - conforme	- bonne résistance aux hautes et basses températures - bonne résistance à l'abrasion et à l'eau - conforme	- protection mécanique, besoin de rubans larges, possibilité d'écrire au feutre blanc	- faible adhérence - préserve les supports	- excellente résistance à l'eau et aux agents chimiques - parfaite imperméabilité à la vapeur d'eau	